



Si non respect :

- voiture refusée (REF) ou
- pénalité (de 1 à 20 points)

		Proto Classique	GT 3	
Voiture 1/1	Catégorie	REF	Prototypée, Can-Am et pseudo GT	
	Période	REF	de 1963 à 1981	
Voiture 1/1	Modèles autorisés (autres modèles sur demande)	REF	Porsche 917 et 936, Lola T70, Ford GT40, Ferrari 312 PB, Alfa 33/3 et 33T12, Chaparral 2, Mc Laren M8, Mirage Gr. 8, Matra 670, Ford P68, Lotus 30 ou 40	
			Blancpain GT, LMGTE ou IMSA GTLM à partir de 2013 Aston Martin Vantage, Audi R8 LMS/Ultra, BMW M6 et Z4, Bentley Continental GT3, Chevrolet Corvette C6R et C7R, Chrysler Viper GTS, Ferrari 458 et 488, Spyker C8 GTS-R, Lamborghini Gallardo et Huracan, Spyker C8 GTS-R, Mercedes AMG GT3 et SLS AMG, Porsche 997 et 991, McLaren MP4/12C et 650S, Ford GT	
Slot	Fabricant	REF	Slot.it, Policar, Libre	
	Echelle	REF	1/32ème	
	Commerçants	REF	Toutes les pièces doivent provenir de commerces ayant pignon sur rue ou sur internet. Sauf dérogation, la fabrication de pièces perso est interdite.	
Carrosserie	Fabricant	REF	Origine	
	Matière	REF	Origine non lexan	
	Modifications	5	Interdites sauf réparation ou léger ponçage aux points de contact avec le châssis et les pneus (1)	
	Lest	5	Libre au dessus de la ligne reliant les deux axes	
	Poids	10	Minimum 18 gr. 20 gr. si châssis HRS	
	Dévisage	-	Tilting autorisé pour faciliter le flottement	
	Allègement	5	Grattage autorisé si et seulement si le poids d'origine dépasse le poids minimum réglementaire.	
	Renfort puits de vis	-	Avec un matériau léger ou de la colle	
	Supports d'aile	-	Origine ou matériau flexible	
	Matière habitacle	5	Origine	
	Décoration habitacle	1	Le pilote doit être peint en contraste avec la couleur de l'habitacle	
	Châssis	Matière vitrages	5	Plastique non lexan, sauf si d'origine
Teinte vitrages		1	Doivent rester transparents	
Pièces facultatives		5	Toutes les pièces sont obligatoires (carrosserie complète) sauf antennes, retroviseurs, essuies glaces et petits appendices aérodynamiques fragiles	
Pièces flexibles		-	Petites pièces flexibles (crash-proof) autorisées	
Livré		1	D'origine ou personnelle, avec numéros de course et au moins un sponsor	
Fabricant		REF	Origine	
Modèle		REF	Origine ou	
Matière		REF	Plastique	
Modifications		5	Interdites sauf réparation, léger ponçage aux points de contact avec la	
Lest		5	Libre sur la face supérieure du châssis (3)	
Berceau		Fabricant	REF	Origine
		Modèle	REF	Sidewinder (très léger angle toléré)
	Offset maximum	10	0.75 mm	
	Matière	REF	Plastique	
	Modifications	5	Interdites sauf léger ponçage aux points de contact avec le châssis	
	Lest	5	Libre sur la face supérieure du berceau	
Propulsion	Dévisage	-	Tilting autorisé pour faciliter le flottement	
	Suspension	REF	Interdite	
	Moteur	20	Slot.it V12/3 21500 (MX06) ou V12/4 23000 (MX16), NSR Shark 20 ou 22, Thunderslot Mach 21	
Roues	Transmission	-	Libre (pignon et couronne)	
	Etiquette moteur	-	Facultative	
	Jantes	5	Libres de minimum 14.30 mm de	
	Roues (jante + pneu)	5	Minimum 15.30 mm de diamètre	
	Type pneus	REF	Fabricant, modèle et matière libres, sauf mousse et silicone	
Roues	Largueur pneus	5	Les pneus doivent couvrir toute la jante avec une tolérance de 0.5mm	
	Vernissage pneus	-	Autorisé	
	Jantes	10	Libres de minimum 15.80 mm de	
	Roues (jante + pneu)	10	Minimum 17.80 mm de diamètre	
	Type pneus	REF	Fabricant, modèle et matière libres, sauf mousse et silicone	
Trains	Largueur pneus	5	Les pneus doivent couvrir toute la jante (pas de tolérance)	
	Collage pneus	-	Autorisé	
	Traitement pneus	-	Autorisé	
	Axes	5	Libres	
	Paliers	10	Libres, mais roulements à billes interdits. Si paliers excentriques à l'arrière, l'offset total ne peut dépasser l'offset berceau autorisé	
Divers	Largueur trains	5	Les trains avant et arrière ne peuvent dépasser des ailes (vu du dessus)	
	Inserts	1	Inserts ou moulures design identiques sur les deux roues avant. Idem sur les roues arrière	
	Espaceurs	-	Stoppers, espaceurs et rondelles libres	
	Visserie	-	Libre	
	Tresses	-	Libres	
	Guide	-	Libre	
	Fils électriques	-	Libres	
	Poids total	-	Libre	
	Exceptions	-	(1) Chaparral 2 L'aile surélevé peut être remplacé par un équivalent plus léger.  (2) Diamètre jantes Thunderslot Avant : Minimum 14.00 mm Arrière : Minimum 14.30 mm	
	Piste	Prises poignées	-	Prises ménagères ou bananes
Analogique/DAVIC		-	Analogique	
Voltage		-	12.5	