



Endurances 1/32 Analogiques

LMP Récentes

depuis 2004 à nos jours



Fiche Technique 2023



Il s'agit de courses d'endurance 1/32 en mode **ANALOGIQUE**, par équipe de 2 à 3 pilotes, se déroulant sur la piste Carrera du SRCB.

Les voitures admises sont du type **LMP récentes depuis 2004 à nos jours des marques :**

- **SLOT.IT :** Audi R8, Audi R18, , Lola, Lola Aston Martin
- **AVANT SLOT :** Pescarolo, Audi R10, Peugeot 908, Porsche Spider
- **NSR :** Audi R18
- **SCALEAUTO :** Radical
- **SPIRIT :** Courage, Reynard, Dallara, Porsche Spider
- **SLOTING PLUS :** Reynard
- **MB Slot :** Courage
- **SRC :** Toyota, Porsche 919
- **SCALEXTRIX :** Lister Storm, Lola Aston Martin, Guinetta

Le présent règlement technique est conçu pour permettre aux anciens modèles de participer à la course sans déficit de performance par rapport aux modèles récents, plus légers et équipés d'un moteur plus rapide. Il est par ailleurs très proche du "sortie de boîte" pour les modèles récents. Les modèles plus anciens nécessitent plus de préparation pour être compétitifs.

TOUT CE QUI N'EST PAS AUTORISÉ EST INTERDIT

Dans le doute, merci de demander des précisions à l'organisation.

| | |
|--------------------|---|
| LEST | Libre sur le châssis et sur le berceau (cf. infra pour le lestage de la carrosserie). Il ne peut cependant pas déborder des limites du châssis ou du berceau (pas de lest en porte-à-faux). |
| CHASSIS | D'origine ou évolution, 3D, PCR ou HRS ou équivalent sans aucune retouche, hormis un léger ponçage aux points de contact avec la carrosserie et le berceau pour faciliter le flottement. Châssis métalliques interdits, même si fournis d'origine. |
| BERCEAU | INLINE ref CH114 ANGLEWINDER ref CH74 SIDEWINDER ref CH65 Les CHÂSSIS 3D avec support moteur intégré sont aussi autorisés L'incrustation de berceau (Slot.it, NSR, ...) dans un châssis non prévu à cet effet est interdite. |
| CARROSSERIE | D'origine, complète, en plastique, avec les exceptions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les antennes, les rétros et les essuie-glaces peuvent être enlevés ; • tous les vitrages (cockpit, phares) doivent rester transparents ; • il est permis de renforcer les puits de vis et les supports d'ailerons ; • un léger ponçage aux points de contact avec le châssis et les pneus est autorisé ; • l'habitacle d'origine peut-être remplacé par un carton ou un habitacle en lexan avec au minimum le casque 3D, le buste, les bras, les gants et le |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>volant du pilote peints en contraste avec la couleur de l'habitacle; Le lest éventuel dans la carrosserie doit être placé au-dessus de la ligne imaginaire reliant les deux axes.</p> <p>Poids minimum 18gr.</p> <p>Décoration d'origine ou personnelle, avec numéros de course et au moins un sponsor.</p> |
| TRAIN AVANT | <p>Axe libre de diamètre 3/32". Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l'axe.</p> <p>Jantes libres de minimum 16.5 mm de diamètre réf. W16508225P ex PA17 PI d'origine. Les 2 jantes doivent être équipées d'inserts identiques.</p> <p>Pneus libres, sauf silicone ou mousse, pouvant être vernis et devant couvrir toute la jante avec une tolérance de 0.5 mm (par exemple pour les pneus zero grip Z1 de chez Slot.it (réf. PT19).</p> <p>La largeur du train avant ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie.</p> |
| TRAIN ARRIERE | <p>Axe de diamètre 3/32". Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l'axe.</p> <p>Jantes d'origine de minimum 16.5 mm de diamètre réf. W16508215A ex PA43AIs d'origine. Les 2 jantes doivent être équipées d'inserts identiques.</p> <p>Pneus FOURNIS par l'organisation réf. Slot.it PT1207P6. Interdiction de les coller. Un nouveau train de pneus sera fourni par l'organisation lors du contrôle technique.</p> <p>La largeur du train arrière ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie.</p> |
| MOTEURS | SLOT.IT : Flat 6 Jaune |
| TRANSMISSION | Libre. |
| SUSPENSION | Interdite. |
| PALIER | Pas de roulement. |
| GUIDE | Libre. |
| TRESSSES & FILS | Libres. |
| VISSERIE | Libre. |
| POIDS TOTAL | Libre. |
| ECLAIRAGE | Facultatif |
| VOLTAGE DE LA PISTE | 12.5 volts. |

Version du 26/01/2023

Bonne préparation à tous !

