



Championnat sprint 1/32°

Gt 3 - 2023

Fiche Technique 2023

Version du 14/12/2022



Philosophie du championnat

Le championnat GT3 est ouvert à toutes les GT modernes de type GTE et GT3 uniquement du fabricant SIDEWAYS

Voitures autorisées:

- ASTON MARTIN Vantage
- BENTLEY Gt3
- BMW M6 et prochainement M4
- FORD GTE
- LAMBORGHINI Huracan
- LEXUS RC F
- McLAREN 720S

Règlement Technique

“TOUT CE QUI N'EST PAS AUTORISE EST INTERDIT”
Dans le doute, merci de demander des précisions à l'organisation.

LEST	Libre sur berceau, châssis et carrosserie (moyennant restriction pour la carrosserie, cf. infra).
CHASSIS	D'origine sans aucune retouche, hormis un léger ponçage aux points de contact avec la carrosserie et le berceau pour faciliter le flottement.
BERCEAU	D'origine
CARROSSERIE	<p>D'origine, complète, en plastique ou assimilé, avec les exceptions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• les antennes, les rétros et les essuie-glaces peuvent être enlevés ;• tous les vitrages (cockpit, phares) doivent rester transparents ;• il est permis de renforcer les puits de vis et les supports d'ailerons ;• un léger ponçage aux points de contact avec le châssis et les pneus est autorisé ; <p>Décoration d'origine ou personnelle, avec numéros de course et au moins un sponsor.</p> <p>Le poids minimum de la carrosserie est fixé à 20gr.</p> <p>Intérieur d'origine (Intérieur Lexan ou en papier non autorisé).</p> <p>EXCEPTION : la BENTLEY, la BMW M6 et la LEXUS RC F étant beaucoup plus lourdes que les autres modèles, peuvent recevoir un intérieur en Lexan ou en papier avec au minimum un casque en 3D, le buste, les bras, les gants et le volant du pilote peints en contraste avec la couleur de l'habitacle.</p> <p>Aileron souple autorisé</p>

TRAIN AVANT	<p>Axe d'origine diamètre 3/32 ". Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l'axe.</p> <p>Jantes diamètre minimum 17.3mm, origines plastique ou correspondance en Alu.</p> <p>Sauf pour les jantes Alu, les 2 jantes doivent être équipées d'inserts ou de moulures identiques et peuvent être métalliques.</p> <p>Les pneus fin zéro grip pouvant être vernis et devant couvrir toute la jante.</p> <p>La largeur du train avant ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie</p>
TRAIN ARRIERE	<p>Pneus fournis Sideways</p> <p>Axe d'origine de diamètre 3/32". Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l'axe.</p> <p>Jantes diamètre minimum de 17,3mm</p> <p>La largeur du train arrière ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie.</p>
MOTEUR	Uniquement le moteur d'origine Baby Raptor Spécial Compétition 17K.
TRANSMISSION	Imposée : pignon 12 dents / couronne 27 dents
SUSPENSION	Non
PALIER	Pas de roulement, paliers spécial compétition autorisés, collage des paliers autorisé
GUIDE	D'origine
TRESSSES - FILS	Libres.
VISSERIE	Libre

Bonne Préparation à tous

