



# Championnat sprint 1/32°

Gt 3 - 2024

## Fiche Technique

Version du 29/01/2024



### Philosophie du championnat

Le championnat GT est ouvert à toutes les GT modernes de type GT2 et GT3 ayant roulé en compétition internationale non historique depuis 2013. Afin de (tenter de) varier le plateau et éviter un championnat mono-fabricant de slot, le règlement est ouvert à tous les fabricants de voiture de slot.

Les modèles autorisés sont limités aux modèles vus dans les catégories suivantes :

- Blancpain GT Series ;
- WEC LMGTE (les GT du Mans) ;
- IMSA GTLM (équivalent américain du LMGTE) ou GTD (équivalent américain du GT3).

Concrètement, sont autorisés les modèles suivants :

- Aston Martin Vantage
- Audi R8 LMS + Ultra
- Bentley Continental
- BMW M6 + Z4
- Chevrolet Corvette C6R + C7R
- Chrysler Viper GTS
- Ferrari 458 + 488
- Ford GT + GTE
- Lamborghini Gallardo + Huracan
- Maserati GT3
- Mc Laren MP4/12C + 650S + 720S
- Mercedes AMG GT3 + SLS AMG
- Nissan GTR
- Nissan Nismo GTR
- Porsche 997 + 991
- Sypker C8 GTS-R

D'autres modèles pourront être acceptés sur demande préalable à l'organisation, pour autant que la philosophie du championnat est respectée (inutile par exemple de demander l'homologation d'une Mosler MT900, d'une Maserati MC12 ou d'une Murcielago). Donc, si vous avez un doute : un petit mail, un p'tit SMS, un p'tit pot d'vin et l'affaire est réglée !

### Règlement Technique

	<b>“TOUT CE QUI N’EST PAS AUTORISE EST INTERDIT”</b> <b>Dans le doute, merci de demander des précisions à l'organisation.</b>
<b>LEST</b>	Libre sur berceau, châssis et carrosserie (moyennant restriction pour la carrosserie, cf. infra).
<b>CHASSIS</b>	D'origine sans aucune retouche, hormis un léger ponçage aux points de contact avec la carrosserie et le berceau pour faciliter le flottement. Châssis métalliques interdits, même si fournis d'origine.
<b>BERCEAU</b>	Anglewinder offset (ou pas) de maximum 1.0 mm, Sidewinder oui sur les trois Slot.it

<b>CARROSSERIE</b>	<p>D'origine, complète, en plastique ou assimilé, avec les exceptions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les antennes, les rétros et les essuie-glaces peuvent être enlevés ;</li> <li>• tous les vitrages (cockpit, phares) doivent rester transparents ;</li> <li>• il est permis de renforcer les puits de vis et les supports d'ailerons ;</li> <li>• un léger ponçage aux points de contact avec le châssis et les pneus est autorisé ;</li> <li>• l'ensemble peut être allégé par suppression de matière pour arriver au poids minimum ;</li> <li>• <b>l'habitacle léger autorisé.</b></li> </ul> <p>Le poids minimum de la carrosserie est fixé à 18 grammes. Le lest éventuel dans la carrosserie doit être placé au-dessus de la ligne reliant les deux axes.</p> <p>Décoration d'origine ou personnelle, avec numéros de course et au moins un sponsor.</p>
<b>TRAIN AVANT</b>	<p>Axe libre de diamètre 3/32". Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l'axe.</p> <p>Roues diamètre minimum 16.5mm. Les 2 jantes doivent être équipées d'inserts ou de moulures identiques.</p> <p>Pneus libres, sauf silicone ou mousse, pouvant être vernis et <u>devant couvrir toute la jante.</u></p> <p>La largeur du train avant ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie</p>
<b>TRAIN ARRIERE</b>	<p><b>Pneus fournis SYDEWAYS:</b> <b>PS1-HW-NG 20x11</b> <b>PS1-HEVO-NG 18x10</b></p> <p>Axe libre de diamètre 3/32". Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l'axe.</p> <p>Jantes diamètre minimum de 17,2mm. Les 2 jantes doivent être équipées d'inserts ou de moulures identiques.</p> <p>La largeur du train arrière ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie.</p>
<b>MOTEURS</b>	<p>Liste des moteurs autorisés : On accepte les Sidewinder d'origine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancien Slot.it Boxer 2 (réf. MN08C)</li> <li>• Nouveau Slot.it Boxer 2 (réf. MN08CH)</li> <li>• Slot.it Flat 6 (réf. MN09C ou MN09CH)</li> <li>• Slot.it Flat 6S (réf. MN13CH)</li> <li>• Slot.it MX-15, MX-16 et MX-16m</li> <li>• ScaleAuto Tech1 Long Can (réf. SC0011B)</li> <li>• ScaleAuto Endurance (réf. SC0026 ou SC0026b)</li> <li>• NSR Shark 21K</li> <li>• Moteur d'origine ThunderSlot</li> </ul> <p><b>Tous les moteurs, de la liste ci-dessus, peuvent être installés l'ouverture vers le bas.</b></p>
<b>TRANSMISSION</b>	Libre.
<b>SUSPENSION</b>	Libre
<b>PALIER</b>	Pas de roulement.
<b>GUIDE</b>	Libre.
<b>TRESSSES &amp; FILS</b>	Libres.
<b>POIDS TOTAL</b>	Libre
<b>VOLTAGE DE LA PISTE</b>	12.6 volts.

## Bonne Préparation à tous

